

Ondervloeren voor harde vloerbedekking

Durk Reinsma
Binnenhuisadvies
Sr. v/d Vegtstraat 64
8491 GE Akkrum
Tel: 0566 651737
Fax: 0566 650820

E-mail:
info@reinsma.nl
www.vloerinfo.nl

Inhoud:

Primer
Egaline
Mdf
Kurkment
Hechthout

Algemene informatie:

Ondervloeren voor vinyl, en linoleum soorten, kortom de harde vloerbedekking die nog met een mes gesneden kan worden. Laminaat en parket e.d. worden in deze niet genoemd en bedoelt.

Welke werkwijze moet u volgen en welke vloeren kan ik het beste gebruiken in mijn situatie.

Er zijn ruwweg 2 typen vloeren, cement en hout. Deze groepen zijn onder te verdelen in allerlei subgroepen maar dat geeft geen relevante informatie, het werk alleen verwarrend. We beginnen bij de cement vloer, afhankelijk van type of soort is de toplaag van de vloer ruw tot minder ruw. Bij een vinyl met een zachte onderlaag kan deze als men de ruwheid wegschuu rechtstreeks op de vloer worden gelegd. Bij vinyl of pvc, marmoleum e.d. dient men de vloer te **egaliseren** en/ of **te primeren**.

Na droging van de egaline de vloer schuren met een grote schuurmachine. Hierna kan de vloerbedekking rechtstreeks worden aangebracht op de vloer, hier kan men ook nog een ondervloer van **mdf** of **kurkment** aanbrengen voor geluid en/of warmte isolatie

Houten vloeren bestaat uit plankmateriaal of plaatmateriaal, is wat moeilijker te egaliseren i.v.m. de werking van dit materiaal Deze vloeren kan men vlak maken door er een stevige **hechthouten** laag over te leggen, en met schroeven vast te zetten. Of men kan hier een mdf vloer op aanbrengen Schaaf oneffenheden e.d. weg uit de bestaande vloer, zodanig dat hij redelijk vlak is en monteer hier de gekozen ondervloer overheen.



Nadere informatie over vet en cursief materialen:

Primer is een vloeistof die men aanbrengt op de vloer om een goede hechting te krijgen van de egaline met het cement vloer. Er bestaat ook egaline waarbij men niet hoeft te primeren.

Egaline is een cementachtige laag met zeer fijne korrels waarmee men de vloer vlak en glad maakt. Er zijn veel egalines die zelfvloeiend zijn, houdt bij het aanmaken de richtlijnen van de fabrikant goed in acht.

Mdf Deze ondervloer bestaat uit twee gedeelten, een onder en bovenplaat, beiden zijn voorzien van een plaklaag die gaat reageren wanneer de lagen op elkaar worden gelegd. De onderste laag is voorzien van tempex of er wordt eerst een foamlaag onder gelegd.

Kurkment Is kurk wat op de rol zit, het is 2mtr breed en wordt rechtstreeks op de vloer verlijmd, geeft een wat verende warme ondervloer.

Hechthout van 8 mm vast geschroefd op de ondervloer geeft een vlak geheel.

Mdf ondervloer 1

